

泉州市生态环境局关于泉州豪丽彩印有限公司纸箱生产项目环境影响报告表的批复

泉州豪丽彩印有限公司：

你公司报送的由深圳市福安环境技术有限公司编制的《泉州豪丽彩印有限公司纸箱生产项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究，批复如下：

1、该项目位于洛江区万安街道万虹路 64 号，系租赁福建省三角洲陶粒科技有限公司空置厂房，年产纸箱 50 万个项目，具体建设内容和生产设备以报告表为准。

该项目符合国家产业政策，选址符合洛江片区单元控制性详细规划。在全面严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解和控制。从环境保护角度，我局原则同意报告表总体结论和生态环境保护对策措施。

2、项目生产废水不外排，印刷版清洗头遍废水收集后作为油墨稀释剂回用，印刷版清洗后期废水作为危险废物委托有资质单位处置；生活污水排放执行《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)表4中的三级标准,其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的B级标准,达标后通过市政污水管网排入污水处理厂处理。

3、应配套建设废气收集治理设施。生产过程中含挥发性有机物废气产生的工序,应当在密闭空间或者设备中进行,并按照规定安装、使用污染防治设施;无法密闭的,应当采取措施减少废气排放。调墨、印刷工序产生的挥发性有机物排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表1排放限值要求;部分未收集挥发性有机物无组织排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表2和表3监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1“厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值”要求。

4、主要噪声源必须采取消声减振措施。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

5、工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求;危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单相关要求,并委托有资质单位处置;生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订)相关规定。

按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。

6、污染物排放口须按有关规范标准建设。

7、新增 VOCs 排放量为 0.0345 吨/年。实行 1.2 倍削减替代，即 0.0414 吨/年，项目应在取得 VOCs 排放量倍量削减替代来源后，方可投入生产，并将替代方案落实到排污许可证中，纳入环境执法管理。

8、项目应落实污染防治措施和环境风险防范措施，不得将污废水等污染物排入塘西排洪渠。

9、应严格执行环保“三同时”制度。在投入生产或产生实际排污行为之前应依法申领排污许可证，按证排污。投入生产后依法组织开展竣工环境保护验收。

10、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。

泉州市生态环境局

2023 年 2 月 日